



LigoPoE af to 24V converter

Преобразователь 802.3af/at в Passive PoE 24 В

LigoPoE af to 24V converter

Устройство предназначено для питания Passive PoE 24 В LigoDLB устройств от коммутаторов, раздающих питание по стандарту 802.3af/at, или других совместимых с 802.3af/at источников. Преобразователь имеет металлический корпус, возможность крепления на DIN-рейку, разъём для заземления, защиту от перенапряжения и электростатического разряда, а также широкий рабочий диапазон температур, что позволяет использовать данное устройство в промышленных задачах.

Электрические характеристики

Входное напряжение	37 – 57 В, 802.3af/at
Выходное напряжение	24 В DC +/- 10%
Выходная мощность	13 Вт
Тип выходного PoE	Passive на пинах 4, 5 (+) и 7, 8 (-)
Скорость передачи данных	100 Мбит/с
Защита от электростатического разряда и перенапряжения	2 кВ линия-линия, 5 кВ линия-земля (на выходном порту)

Физические характеристики

Входной, выходной разъём	RJ45
Размеры	117 x 87 x 34 мм
Вес	300 г
Рабочая температура	От -10 до +65 С
Длина кабеля UTP/FTP	100 м суммарная (от коммутатора до устройства LigoDLB)

